LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. P02/24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   NA 0/4, U11, A2

   NA 4/16, U10, A2

   NA 32/92, U11, A2

   natürliche Gesteinskörnung aus Aushubmaterialien gemäß ÖNORM B3141 (Material Geschiebe Bunggerloch, Tarrenz)

2. Verwendungszweck(e):

   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse U10, U11 gemäß ÖNORM B 3141 und Umweltklasse A2 gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2023.

   Eine ungebundene Verwertung von Baustoffen der Qualitätsklasse A2 darf nicht im oder unmittelbar über dem Grundwaser erfolgen.

3. Hersteller:

   Parth Alfred Erdbau- und Transport GesmbH, Industriezone 61, A-6460 Imst

   Produktionsstätte: ZWL Bunkerloch - Mobile Anlagen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

   System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242

   Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

   Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Elmar Parth, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Alfred PARTH Erdbau- & Transporte GmbH
Industriezone 61
6460 Imst
UID: ATU62534905
www.parth-imst.at
0650/6206200 • alfred.parth@tirol.com

Imst, am 01.08.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

0988-CPR-1061

Produktionszeitraum: Frühjahr 2025

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. P02/25

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Kornform, -größe und Rohdichte			
4.2 Korngruppe	0/4	4/16	32/90
4.3 Korngrößenverteilung	G_F85	$G_C80/20$	$G_C80/20$
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD
5.4 Rohdichte	NPD	NPD	NPD
Reinheit			
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f_{22}	f_2	f_2
4.7 Qualität der Feinanteile	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Oberflächen			
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	NPD		
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen			
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	NPD		
Raumbeständigkeit			
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung		
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke			
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke			
Wasseraufnahme/Saugwirkung			
5.5. Wasseraufnahme	NPD		
Zusammensetzung/Gehalt			
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)	Natürliches Aushubmaterial		
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	*NPD*		
6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD		
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD		
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD		
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD		
Widerstand gegen Abrieb			
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD		
Gefährliche Substanzen:	gem. BAWP 2023		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend		
- Freisetzung von Schwermetallen	A2		
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	A2		
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	A2		
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit			
7.2 „Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt		
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	NPD		
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	NPD		
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132 und ÖNORM B 3140			
Löslicher Bindemittelgehalt gemäß EN 12697-1	NPD		
schwimmende Bestandteile (FL)	≤ 4 cm³/kg		
Glas und sonstige Materialien (Rg + X)	≤ 1 M.-%		